

Jotun Industri Trebitt Woodcare

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Industri Trebitt Woodcare er en vannfortynnbar olje.



Egenskaper og fordeler

JOTUN Industri Trebitt Woodcare har meget god penetrerende evne og gir god beskyttelse mot lysnedbrytning og soppangrep. Produktet har god vannavvisende effekt. Inneholder pigmenter og lysfilter som beskytter treverket mot lysnedbrytning. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

JOTUN Industri Trebitt Woodcare gir et transparent naturlig utseende.

JOTUN Industri Trebitt Woodcare skal ikke danne film, men trekke godt inn i underlaget.

Over tid vil produktet slites bort og underlaget vil få et naturlig grånet utseende. Dersom man ønsker å opprettholde et farget utseende, må fasaden behandles med **TREBITT WoodCare vedlikeholdsolje**. Kledningen kan også males eller beises med Jotuns produkter etter ønske. For å opprettholde kledningens vannavvisende egenskaper, må kledningen viderebehandles ved behov.

Behandling av impregneret kledning forbehandlet med 1 strøk JOTUN Industri Trebitt Woodcare

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Ved montering:	Løse trefibre fjernes. Kuttflater, endedved, skruer- /spikerhull og skader oljes med TREBITT WoodCare Vedlikeholdsolje . Treverket skal mettes, men ikke danne overflatefilm. Vær oppmerksom på at fargen blir mørkere for hvert strøk som påføres.
Tidligst 12 mnd etter montering:	Viderebehandling med maling eller beis må ikke gjennomføres før tidligst 12 mnd etter at kledningen ble montert.

Senere vedlikehold

TREBITT Woodcare vedlikeholdes etter behov og ønske om utseende. **TREBITT Woodcare** vil i en periode gi beskyttelse mot vanninntrenging selv om fargen er slitt bort. Avhengig av lokale klimatiske forhold, vil **TREBITT Woodcare** etter 3-6 år ikke lengre gi beskyttelse for treverket og treverket vil få et naturlig værslitt utseende. For fortsatt god beskyttelse og et pent utseende anbefales maling eller beis etter ønske.

Kledning behandlet med JOTUN Industri Trebitt Woodcare	Behandling
Transparent viderebehandling med olje:	Kledningen vaskes med JOTUN Kraftvask og børste. Kledningen påføres TREBITT WoodCare . Fargen vil kunne bli mer dekkende for hvert strøk som påføres. Prøveoppstrøk anbefales.
Transparent viderebehandling med beis:	Kledningen vaskes med JOTUN Kraftvask og børste. Løse trefibre og værslitt tre stålborstes til friskt treverk. Bart treverk beises med TREBITT Oljebeis , før hele kledningen gis 1 eller 2 strøk med TREBITT Oljebeis . Fargen vil kunne bli mer dekkende for hvert strøk som påføres. Prøveoppstrøk anbefales.
Dekkende viderebehandling med maling eller dekkbeis:	Kledningen vaskes med JOTUN Kraftvask og børste. Løse trefibre og værslitt tre stålborstes til friskt treverk. Bart treverk grunnes med VISIR Oljegrunning , før hele kledningen gis 2 strøk med DRYGOLIN .

Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad / emballasje for anbefalte produkter når det gjelder bruksanvisning, tørketider, spreedevne (forbruk) og filmtykkelse etc.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet.

Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor.

Behandlet flate/type underlag

Malt i farge

Fargenavn

NCS-kode

Produksjonsnummer

Malerarbeidet er utført av

Dato

Underskrift