

Jotun Industri Trebitt Woodcare

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Industri Trebitt Woodcare er en vannfortynnbar olje.



Egenskaper og fordeler

JOTUN Industri Trebitt Woodcare har meget god penetrerende evne og gir god beskyttelse mot lysnedbrytning og soppangrep. Produktet har god vannavvisende effekt. Inneholder pigmenter og lysfilter som beskytter treverket mot lysnedbrytning. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

JOTUN Industri Trebitt Woodcare gir et transparent naturlig utseende.

JOTUN Industri Trebitt Woodcare skal ikke danne film, men trekke godt inn i underlaget.

Over tid vil produktet slites bort og underlaget vil få et naturlig grånet utseende. Dersom man ønsker å opprettholde et farget utseende, må fasaden behandles med **TREBITT WoodCare vedlikeholdsolje**.

Kledningen kan også males eller beises med Jotuns produkter etter ønske. For å opprettholde kledningens vannavvisende egenskaper, må kledningen viderebehandles ved behov.

Bruksområde

For industriell påføring av kledning som skal trykkimpregneres med cu-impregnering.

Underlag

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Maksimal relativ fuktinnhold i treverket 18%. Underlagets og luftens temperatur skal være min. 15 °C. Produktet har varierende inntrengning i og omkring kvister. Slitasje, glans- og fargeforskjeller kan oppstå som følge av dette og dette gir trevirket et naturlig uttrykk.

Produktdata

Emballasjestørrelser	18 L
Fås i følgende baser	C-base
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor .
Farger	Farger og fargenyanser i påføringsanlegget med anbefalt påføringsmengde er spesielt viktig i transparent behandling. Underlaget kan påvirke fargeresultatet. Bruk ubehandlete kledningsbord av samme kvalitet som det skal produseres på under innveiling. Feil fargevalg i olje er vanskelig å rette opp. Gjør prøveoppstrøk før arbeidet igangsettes.
Generisk type	Basert på spesielle alkydoljer.
Volumbasert tørrstoffinnhold	39 ± 2 volum%
Litervekt	0.97
pH-verdi	8 til 9
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Produktet er beregnet for industriell påføring. Legges på ihht påleggstabell og skal ikke danne film. Brukte filtre og filler med søl skal oppbevares i brannsikker avfallsbeholder eller tørkes med god ventilasjon uten at det rulles, brettes eller stables.

Påføringsutstyr/-metoder

Industriell påføring med børstemaskin eller sprøyte med etterbørsting. Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for veiledning og prøvekjøring.

Rengjøring av malerverktøy

Maskiner og utstyr rengjøres med vann.

Tynner

Vann. Kan tynnes med vann 0-20 %. Påleggsmengde kompenseres ved tynning.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

7– 10 m²/liter. Danner ikke film.

Forhold under påføring

Luftens, underlagets og malingens temperatur må ved påføring være over +15 °C. Relativ fuktighet treverk maks. 18%.

Tørketider

Tørking ved påfølgende cu-trykkimpregnering:

Tørkes i tørke ved 50°C i minimum 6 minutter. Etter påføring må panelene legges sammen to og to bord med «frem siden» mot hverandre. Strølegges på samme måte som for trykkimpregnering. Må ettertørkes minimum 4 døgn ved minimum 15°C før trykkimpregnering.

Behandling av impregnert kledning forbehandlet med 1 strøk JOTUN Industri Trebitt Woodcare

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Ved montering:	Løse trefibre fjernes. Kuttflater, endevved, skrue- /spikerhull og skader oljes med TREBITT WoodCare Vedlikeholdsolje . Treverket skal mettes, men ikke danne overflatefilm. Vær oppmerksom på at fargen blir mørkere for hvert strøk som påføres.
Tidligst 12 mnd etter montering:	Viderebehandling med maling eller beis må ikke gjennomføres før tidligst 12 mnd etter at kledningen ble montert.

Senere vedlikehold

TREBITT Woodcare vedlikeholdes etter behov og ønske om utseende. Avhengig av lokale klimatiske forhold, vil **TREBITT Woodcare** etter 3-6 år ikke lenger gi beskyttelse for treverket og treverket vil få et naturlig værslett utseende. For fortsatt god beskyttelse av treverket må kledningen vedlikeholdes. Kledningen kan oljes med **TREBITT WoodCare** eller behandles med Jotuns maling eller beis. Følg bruksanvisningen til produktet man velger.

Kledning behandlet med JOTUN Industri Trebitt Woodcare	Behandling
Transparent viderebehandling med olje:	Kledningen vaskes med JOTUN Kraftvask og børste. Kledningen påføres TREBITT WoodCare . Fargen vil kunne bli mer dekkende for hvert strøk som påføres. Prøveoppstrøk anbefales.
Transparent viderebehandling med beis:	Kledningen vaskes med JOTUN Kraftvask og børste. Løse trefibre og værslitt tre stålborstes til friskt treverk. Bart treverk beises med TREBITT Oljebeis , før hele kledningen gis 1 eller 2 strøk med TREBITT Oljebeis . Fargen vil kunne bli mer dekkende for hvert strøk som påføres. Prøveoppstrøk anbefales.
Dekkende viderebehandling med maling eller dekkbeis:	Kledningen vaskes med JOTUN Kraftvask og børste. Løse trefibre og værslitt tre stålborstes til friskt treverk. Bart treverk grunnes med VISIR Oljegrunning , før hele kledningen gis 2 strøk med DRYGOLIN .

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottak.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.