

KLEDNINGSBORD AV HELTRE - BEHANDLET

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Kledningsbord av heltre, gran eller furu , innfarget eller jernvitrolbehandlet eller grunnet eller grunnet og beiset eller grunnet og malt.**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Kledningsbord leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Bygninger.**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

FramTre Industri AS
Kodalveien 484
3243 KODAL
Telefon: 33 43 95 00
Mail: salg@framtreindustri.no

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 4.**

Ubehandlet trekledning er en byggevare som ikke omfattes av en harmonisert standard.
Ubehandlet kledning skal oppfylle dokumentasjonsplikten for kravene i system 3.

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: NS-EN 14915:2013 + A2:2020 Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkens slik den er spesifisert i NS-EN 14915:2013 + A2:2020 og klassifikasjonsstandarden EN 13501-1:2018 stiller krav til kledninger som er industrielt overflatebehandlet. Behandlet kledning skal oppfylle dokumentasjonsplikten for kravene i system 3. Produktet er testet og klassifisert ihht EN 13501-1:2018 ved MECA Forest and Wood Products Research and Development Institute. Dobeles iela 41, Jelgava, Latvia, LV-3001 og ved RISE Research Institutes of Sweden AB. Box 857 – 501 15 BORÅS SWEDEN.
7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Bruksområde Dimensjon (tykkelse i mm x bredde i mm) Densitet i kg/m ³ Lydabsorpsjon Vanndampmotstand Varmeledningsevne (W/mK) Treslagskode Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2 Brannmotstand (tabell 1 i NS-EN 14915)	Utendørs på vegger og i himlinger 16-29 x 73-198 450 0,1 / 0,3 65 0,12 PCAB (gran) eller PNSY (furu) Holdbarhetsklasse 5 D-s2, d0	NS-EN 14915: 2013 + A2:2020

8. Ytelsen for varen som er angitt i nr. 1 og 2., er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne Ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av:

Sted/dato:
Kodal, 29.06.2026



Produktsjef Kristian Lundh